

chili

La CHILI è la saldatrice ideale per tutti gli installatori di impianti civili e industriali di medie dimensioni.

I terminali in dotazione sono a 4 mm ed è dotata di adattatori a 4,7 mm.

Il campo di lavoro indicativo permette l'uso della saldatrice nella realizzazione di impianti fino al 315 mm in PE100, PE80 e PPR.

Lo staff TORO ITALIA è a vostra disposizione per consigliarvi la saldatrice più idonea ai vostri usi.

CHILI electrofusion unit is ideal for contractor installing civil and industrial network with average dimension.

The terminals are 4 mm with 4,7 mm adaptors.

The indicative working range is up to 315 mm to weld PE100, PE80 and PPR fittings.

TORO ITALIA staff is at your disposal to advise your best solution.



ON - OFF switch



Avvolgicavo / Wrap cable

Accessori / Accessories



CLS



BTS



Shuko



A90 - A

CHILI: CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Tensione di Alimentazione / Input Voltage	230 V +- 10% (190 / 265 V)
Frequenza / Frequency	50 Hz +- 10% (45 / 65 Hz)
Tensione di Saldatura / Welding Voltage	39,5 +/- 0,5V
Potenza Massima / Maximum Power	3400 VA
Fattore di Intermittenza / Load Capacity	50 A al 60% @ 23 °C (4 CICLI DI 15' / 4 CYCLE DI 15') 40 A al 100% @23 °C (4 CICLI DI 15' / 4 CYCLE DI 15') Campo di lavoro indicativo d.20/315 mm dipendente dalla potenza (W) e tempi di saldatura (SEC) dei raccordi elettrosaldabili usati Indicative working range d.20/315 mm depending on the power (W) and welding time (SEC) of the electro fusion fittings used
Sistemi di Regolazione / System Regulation	controllo in tensione / voltage regulation
Temperatura Ambiente Operativa / Working Temperature	-10 °C / +45 °C
Temperature Ambiente Riposo / Storage Temperature	-10 °C / +50 °C
Grado di Protezione / International Protection	IP 54 (polvere e spruzzi di acqua / powder and water splash)
Cavi di Ingresso / Input Cable	4 m
Cavi di Saldatura / Welding Cable	3 m
Spinotti Terminali / Terminals	4 mm
Adattatori in Dotazione / Adapters	4,7 mm
Dimensioni LxPxX / Dimension WxDxH	20 x 30 x 27 cm
Peso / Weight	16 kg
Conformità alle Norme / Standard Conformity	ISO 12176 part 2
Dispositivo anti Disturbo / Anti Noise Device	conforme alle norme / standard conformity EN 55011/03.91 - EN 50082-1/01.92
Classificazione ISO / ISO Classification	P ₂ US ₂ VADX
Completa di / Supplied Accessories	manuale di istruzioni in lingua italiana / italian user manual adattatori diritti m 4 mm f 4,7 mm / straight adaptors m 4 - f 4,7 mm

OPTIONAL:

BTS	Borsa morbida / canvas bag
CLS	Cassa legno con chiusura / wooden box with closure
AM47F4	Adattatori diritti m 4,7 - f 4 mm / straight adaptors m 4,7 - f 4 mm
AM4F47	adattatori diritti m 4 - f 4,7 mm / straight adaptors m 4 - f 4,7 mm
A90M47F47	Adattatori angolati 90° m 4,7 - f 4,7 mm / 90° adaptors m 4,7 - f 4,7 mm
A90M47F4	Adattatori angolati 90° m 4,7 - f 4 mm / 90° adaptors m 4,7 - f 4 mm
MSB	Manuale di istruzioni / instruction manual

