


# TRS 400 campo di lavoro 200-400 mm

Attrezzo necessario per eliminare lo strato di ossidazione creatosi sulla superficie del tubo/ raccordo.

TRS 400 è un raschiatubo professionale di tipo orbitale indispensabile per la preparazione di tubi/raccordi in materiale plastico da saldare per elettrofusione. TRS 400 elimina lo strato di ossidazione che si crea sui tubi o sui raccordi in maniera pratica e maneggevole. Il raschiatubo è composto da un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro e un braccio orbitale con portalama, posizionabile sul tubo/raccordo con la semplice pressione di un dito

*The scraper work tangent to the surface of the pipe and removes the oxidized surface of the pipe. Professional orbital scraper for pipe and fittings end.*

*Working range from 200 to 400 mm. The scraper mechanical arm works on a adjustable spindle to cover all sizes of the working range.*



## TRS400- Caratteristiche tecniche / Specification

Campo di lavoro - Working range	200-400 mm
Profili di raschiatura - scraping areas	Tubo e raccordi /pipes end and spigot fittings
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2mm / 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	0,4mm/ 0,788 in
Larghezza raschiatura - Scraping lenght	210mm
Peso - Wejght	8,50 kg
Completo di / Supplied accesories	Manuale d'istruzione / user manual , borsa rigida/plastic box

## OPTIONAL

lama TRS	tre lame più chiave di fissaggio